

Flotadores en latón cromado con asiento inox. Serie MASTER

Aplicaciones

El flotador MASTER, fabricado íntegramente en latón cromado con asiento en inox, ha sido especialmente concebido para uso doméstico e industrial, garantizando la máxima duración en el tiempo, y la total ausencia de ruido durante la fase de llenado. Este flotador puede ser instalado tanto con bajas como con altas presiones. Para bajas presiones el flotador se ha proyectado con asiento de acero inox extragrande y paso interior libre. Para altas presiones, se ha incorporado en la parte posterior del mismo un compensador de presión de resorte que, al aumentar la presión del agua aumenta la fuerza de empuje. El flotador MASTER está dotado de un dispositivo especial que evita se produzcan, durante el cierre, golpes de ariete en la red o vibraciones.

	Código	Medida	Dimen. (mm.)	PVP €
MASTER 140 Flotador de latón cromado y asiento en inox. Guías en latón cromado. Especial para baja y alta presión. Boya no incluida en precio, consultar tabla de selección.	140022	1/2"	-	33,10
	140027	3/4"	-	84,50
	140034	1"	-	92,40
	140042	1 1/4"	-	126,50
	140048	1 1/2"	-	208,30
	140060	2"	-	274,20
MASTER 180 Flotador de latón cromado con asiento en latón. Guías en latón cromado. Presión máx. de trabajo: 6 bar. Boya no incluida en precio, consultar tabla de selección.	180021	1/2"	-	• 18,70
	180027	3/4"	-	• 20,58
	180034	1"	-	• 30,12
403/410 Boya esfera en plástico. Para flotador master.	403010	-	Ø100 mm	5,20
	410013	-	Ø120 mm	5,90
	410016	-	Ø150 mm	8,00
	410018	-	Ø180 mm	10,80
	410022	-	Ø220 mm	19,50
	410030	-	Ø300 mm	58,30
455 Boya esfera en cobre. Para flotador master.	455015	-	Ø150 mm	• 41,40
	455018	-	Ø180 mm	• 59,30
	455022	-	Ø220 mm	• 92,90
	455030	-	Ø300 mm	• 188,10

TABLA SELECCIÓN DIÁMETRO DE LA BOYA PARA FLOTADORES MASTER, EN FUNCION DE LA PRESIÓN DE TRABAJO

1/2"	Bar 0 1 2 3 4 5	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bar	1 1/4"	Bar 0 1 2 3 4 5	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bar
	100 mm.	120 mm.		220 mm.	300 mm.
3/4"	Bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8	8 9 10 11 12 13 14 15 Bar	1 1/2"	Bar 0 1 2 3 4 5	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bar
	150 mm.	180 mm.		220 mm.	300 mm.
1"	Bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8	8 9 10 11 12 13 14 15 Bar	2"	Bar 0 1 2 3 4 5	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bar
	180 mm.	220 mm.		220 mm.	300 mm.

Flotadores en latón cromado con asiento inox. Serie SILENT

Aplicaciones

El flotador SILENT, fabricado íntegramente en latón cromado con asiento en inox, ha sido especialmente concebido para uso doméstico garantizando la máxima duración en el tiempo y la total ausencia de ruido durante la fase de llenado.

		Código	Medida	Long. Varilla	PVP €
SILENT 100 Flotador de latón cromado y asiento en inox con varilla roscada (boya no incluida en precio).		100017	3/8"	19 cm	10,80
		100021	1/2"	19 cm	13,72
SILENT 107 Flotador de latón cromado y asiento en inox con varilla roscada (boya no incluida en precio).		107017	3/8"	7 cm	13,56
		107021	1/2"	7 cm	13,50
SILENT PLUS 120 Flotador de latón cromado y asiento en inox con varilla de 30 cm y boya, deslizable y ajustable hasta 10 cm.		120017	3/8"	30 cm	16,80
		120021	1/2"	30 cm	18,90
400 Boya plana plástico con racor insertado en latón 1/4"H. Para flotadores SILENT 100/107.		400009	90 mm	-	2,04
		401009	90 mm	-	2,06
401 Boya esfera plástico con racor insertado en latón 1/4"H. Para flotadores SILENT 100/107.		402009	90 mm	-	2,90
		450009	90 mm	-	20,60
402 Boya plana plástico con racor insertado en latón 1/4"H. Para agua caliente máx.: 120°C. Para flotadores SILENT 100/107.		450009	90 mm	-	20,60
		450009	90 mm	-	20,60
450 Boya esfera cobre con racor 1/4"H. Para flotadores SILENT 100/107.		450009	90 mm	-	20,60
		450009	90 mm	-	20,60

NOTA: Para medidas superiores consultar pág. anterior.